

乗用エレベーター仕様表

■標準仕様

用途	乗用
制御方式	可変電圧可変周波数制御方式
操作方式	方向性乗合全自動方式
定格積載質量	450～1000kg
定員	6～15名
定格速度	45～105m/min
昇降行程	60000mm以下
停止箇所	2～20箇所
各階乗場戸	2枚両引き戸
かご戸	有効開き 幅800mm×高さ2,100mm以上(電動式)
戸開閉	2枚両引き戸
安全機	次第ぎき非常止め
レール	ISOレール(T89/B、T127-1/B、T127-2/B)またはJEASレール(13K、18K、24K)
ロープ	10mm×4本 2:1ローピング
電源	動力用3相交流 200/220V 照明用単相交流 100V 50/60Hz
巻上電動機	2.1～11kW同期電動機

●標準付加仕様

- かご操作盤セグメントLEDインジケータ
- 乗場押釦セグメントLEDインジケータ
- 遠隔監視装置インターフェース(電話回線は有償)
- 故障時の最寄り階自動着床装置
- 異常時のドア繰り返し開閉機能
- S波センサ付地震時管制運転
- P波センサ付地震時管制時運転
- 同時通話インターホン
- いたずら呼びキャンセル機能
- かご照明と換気扇の自動休止
- 各種停止運転装置
- ドア開放時間自動設定
- パーキングスイッチ

◇有償付加仕様

- ◇ かご操作盤 液晶インジケータ
- ◇ 車椅子専用かご操作盤
- ◇ 防犯用TVカメラ
- ◇ 光電管ドアセンサ
- ◇ 多光軸ドアセンサ(マルチビーム)
- ◇ ドア挟まれ防止センサ
- ◇ 地震時リスタート運転
- ◇ 火災時管制運転
- ◇ 停電時自動着床装置
- ◇ 自家発管制運転
- ◇ しきい間すきま 10mm
- ◇ 乗場検出用センサ
- ◇ 暗証式シークレットコール
- ◇ 遮煙エレベーター乗場戸
- ◇ 行先階取消機能
- ◇ 満員通過機能
- ◇ サービス切り離し自動選択
- ◇ 基準階自動復帰装置
- ◇ オートパーキングスイッチ
- ◇ 視覚障害者対応仕様
- ◇ かご室保護マット、床マット
- ◇ 到着予報チャイムまたはゴング
- ◇ ドア開き延長ボタン
- ◇ 車椅子対応仕様
- ◇ オートアナウンス機能

<注記> 本エレベーターのかご床接着剤には規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料の:F☆☆☆☆(ホルムアルデヒド発散速度 $5\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 未満)を使用しています。